

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД / 3780 МНОГООБОРОТНЫЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многооборотный электропривод 3780 предназначен для дистанционного управления запорно-регулирующей арматурой, посредством передачи крутящего момента от электродвигателя на вал арматуры.
- Предназначен для шаровых кранов, поворотных затворов, клиновых задвижек и др. арматуры, укомплектованной редуктором.
- На клиновые и ножевые задвижки устанавливается без редуктора.
- Присоединение электропривода к арматуре – фланцевое, по ISO 5211.
- Выбор привода производится по типу, крутящему моменту и присоединительным размерам.
- Напряжение питания: 380V/220V/110VAC или 110/24VDC.
- Подразделяется на 2 типа: ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО и РЕГУЛИРОВАНИЕ.
- Регулирование осуществляется с помощью управляющего сигнала 4-20mA или 0-10 VDC.
- Алюминиевый корпус с электростатическим покрытием порошковой краской, стойкий к коррозии.
- Ручное управление затвором арматуры с помощью маховика ручного дублера при отсутствии электропитания.
- При подборе электроприводов рекомендуем обратиться к специалистам из отдела продаж FAF Vana.